



ENTRESOL LÄTTBALK



Den självstängande grinden öppnar sig automatiskt inåt när man trycker pallen emot den.



Principskiss på hur entresolen är uppbyggd.

ENKELT SNABBT EKONOMISKT

Fribärande entresolplan uppbyggt med lätt-balksystem bestående av balkar i rullformad plåt. Konstruktionen är prefabriceras med bultförband och skruvas enkelt ihop vid montage.

Entresolplanet anpassas efter kundens önskemål vad gäller spännvidder, utformning och olika typer av golvmaterial.

UTFÖRANDE

Belastning: 300-1200 kg/m².
 Profilhöjd: 200, 300 och 400 mm.
 Entresolhöjd: 2100 – 6000 mm.
 Golv: Grå golvplywood med slityta, gallerdurk och spånskiva.
 Trappor: Steg i aluminiumdurk
 Flexibilitet: Kan byggas i flera våningar.
 Ytbehandling: Pelare, trappor och räcken i std.blå eller std.vit färg. Lättbalken är varmförzinkad.
 Dimensionering: Enl. BKR03, BSK07



TILLBEHÖR



Trappa rak



Trappa med avstigningsplan



Räcke med sparkplåt



Självstängande grind med slitplåt.
Bredd 1500 mm.



Pallsluss



Påkörningsskydd

FÖRFRÅGNINGSBLANKETT FÖR ENTRESOL

Fyll i nedanstående checklista, för att erhålla ett entresolplan anpassat för just era krav och önskemål.

Mått:

- * Befintligt golv i lokalen består av:.....
- * Entresolplanets huvudmått:..... X mm (LxB).
- * Höjd ovkant golv:..... mm.
alt.
Fri höjd under entresol:..... mm.

Belastning:

- * Jämnt fördelad last:Kg/m².
- * Punktlaster (c-c):.....X (Kg/m²).

Stagning (hur kan stabilisering ske):

- Mot befintliga väggar
- Mot befintliga pelare (markera var på skiss)
- Entresolplanet blir helt fristående

Golvmaterial:

- Golvplywood med slityta Gallerdurk Spånskiva

Tillbehör:

- Grind std. (självstängande) B = 1500 mm. Antal:st Inkl. Slitplåt
- Grind (självstängande) B = mm. Antal:st Inkl. Slitplåt
- Trappa std, Stegbredd 900 mm, Lutning 40° Antal:st Avstigningsplan vänster/höger
- Trappa, Stegbredd mm, Lutning° Antal:st Avstigningsplan vänster/höger
- Pallsluss std, B = 2000 (inv. mått) Antal:st
- Pallsluss, B = (inv. mått) Antal:st
- Räcke std, Höjd 1100 mm, c/c Stolpe 1500 mm. Antal: m.
- Påkörningsskydd Antal halvor: st
- Montage önskas