

Kombinationerna på bilderna ovan har en lastförmåga på:

1. 2,1 ton
2. 4,2 ton
3. 12,0 ton
4. 6,0 ton

Utöver detta kan obegränsad vikt lastas på ställets fot.
OBS! Vikterna avser jämnt fördelad last.

Alla grenställ har färgen blå metallic.










Bild	Artikelnr.	Mått h x b x d	Vikt	Beskrivning
	1001	Höjd 2000 Fot 960	27	Grenställspelare med svetsad enkel- fot. Max belastning 2000 kg / sida. (alla belastningar gäller jämnt fördelad last)
	1002	Höjd 2000 Fot 1400	31	Grenställspelare med svetsad enkel- fot. Max belastning 2000 kg / sida. (alla belastningar gäller jämnt fördelad last)
	1003	Höjd 2000 Fot 1500	32	Grenställspelare med svetsad dubbel- fot. Max belastning 2000 kg / sida. (alla belastningar gäller jämnt fördelad last)
	1004	Höjd 2000 Fot 2200	38	Grenställspelare med svetsad dubbel- fot. Max belastning 2000 kg / sida. (alla belastningar gäller jämnt fördelad last)
	1005	Höjd 2400 Fot 960	31	Grenställspelare med svetsad enkel- fot. Max belastning 2000 kg / sida. (alla belastningar gäller jämnt fördelad last)
	1006	Höjd 2400 Fot 1400	35	Grenställspelare med svetsad enkel- fot. Max belastning 2000 kg / sida. (alla belastningar gäller jämnt fördelad last)
	1007	Höjd 2400 Fot 1500	36	Grenställspelare med svetsad dubbel- fot. Max belastning 2000 kg / sida. (alla belastningar gäller jämnt fördelad last)
	1008	Höjd 2400 Fot 2200	42	Grenställspelare med svetsad dubbel- fot. Max belastning 2000 kg / sida. (alla belastningar gäller jämnt fördelad last)
	1009	Höjd 3000 Fot 960	37	Grenställspelare med svetsad enkel- fot. Max belastning 1500 kg / sida. (alla belastningar gäller jämnt fördelad last)
	1010	Höjd 3000 Fot 1400	41	Grenställspelare med svetsad enkel- fot. Max belastning 1500 kg / sida. (alla belastningar gäller jämnt fördelad last)
	1011	Höjd 3000 Fot 1500	42	Grenställspelare med svetsad dubbel- fot. Max belastning 1500 kg / sida. (alla belastningar gäller jämnt fördelad last)
	1012	Höjd 3000 Fot 2200	48	Grenställspelare med svetsad dubbel- fot. Max belastning 1500 kg / sida. (alla belastningar gäller jämnt fördelad last)
	1013	Höjd 3400 Fot 960	41	Grenställspelare med svetsad enkel- fot. Max belastning 1500 kg / sida. (alla belastningar gäller jämnt fördelad last)
	1014	Höjd 3400 Fot 1400	45	Grenställspelare med svetsad enkel- fot. Max belastning 1500 kg / sida. (alla belastningar gäller jämnt fördelad last)







Bild	Artikelnr.	Mått h x b x d	Vikt	Beskrivning
	1015	Höjd 3400 Fot 1500	46	Grenställspelare med svetsad dubbel- fot. Max belastning 1500 kg / sida. (alla belastningar gäller jämnt fördelad last)
	1016	Höjd 3400 Fot 2200	52	Grenställspelare med svetsad dubbel- fot. Max belastning 1500 kg / sida. (alla belastningar gäller jämnt fördelad last)
	1251	60-165x75x600	5	Grenställsarm max belastning 500 kg. Ställbar 90° alt. 10° lutning. (alla belastningar gäller jämnt fördelad last)
	1252	60-165x75x1000	8	Grenställsarm max belastning 280 kg. Ställbar 90° alt. 10° lutning. (alla belastningar gäller jämnt fördelad last)
	1255	M 12 x 150 mm	0,1	Ändstopp.
	1311	1000	6	Stagsektion.
	1312	1250	7,5	Stagsektion.
	1313	1500	9	Stagsektion.
	1314	2000	12	Stagsektion.
	1901	2000x60x685	13	Pelare enkel. Höjd 2000 mm, total belastning 700 kg. (alla belastningar gäl- ler jämnt fördelad last)
	1902	2000x60x1300	17	Pelare dubbel. Höjd 2000 mm, total belastning 1400 kg. (alla belastningar gäller jämnt fördelad last)
	1903	2500x60x685	15	Pelare enkel. Höjd 2500 mm, total belastning 600 kg. (alla belastningar gäl- ler jämnt fördelad last)
	1904	2500x60x1300	19	Pelare dubbel. Höjd 2500 mm, total belastning 1200 kg. (alla belastningar gäller jämnt fördelad last)
	1905	3000x60x685	17	Pelare enkel. Höjd 3000 mm, total belastning 500 kg. (alla belastningar gäller jämnt fördelad last)
	1906	3000x60x1300	21	Pelare dubbel. Höjd 3000 mm, total belastning 1000 kg. (alla belastningar gäller jämnt fördelad last)

Bild	Artikelnr.	Mått h x b x d	Vikt	Beskrivning
	1921	40x40x400	1,6	Arm komplett med bult. Längd 400 mm, totalbelastning 200 kg. (alla belastningar gäller jämnt fördelad last)
	1922	40x40x500	1,8	Arm komplett med bult. Längd 500 mm, totalbelastning 150 kg. (alla belastningar gäller jämnt fördelad last)
	1923	40x40x600	2,0	Arm komplett med bult. Längd 600 mm, totalbelastning 100 kg. (alla belastningar gäller jämnt fördelad last)
	1941		5	Stagsektion. Tvärstag längd 1000 mm, diagonalstag längd 2025 mm
	1942		6	Stagsektion längd 1250 mm. diagonalstag längd 2155 mm
	1943		7	Stagsektion längd 1500 mm. diagonalstag längd 2310 mm
	1944		9	Stagsektion längd 2000 mm.